



Código: PA02371

Produto: BOPP FOSCO L.  
GLASSINE 55 HM7520 1000MM PA



Acesse o PDF  
em nosso site!

QUALIDADE E EFICIÊNCIA  
*coladas lado a lado*

RS Autoadesivos  
CNPJ: 01.005.844/0001

Av. Amâncio Gaioli, 225 - Água Chata,  
Guarulhos - SP - CEP: 07251-250

11 2481.9787  
contato@rsautoadesivos.com.br  
rsautoadesivos.com.br

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Conjunto:

Gramatura:	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	120,00	+ -10,00
Espessura:	micra	ISO 534	129,50	+ - 9,00
Tack:	gf/pol	FTM 9	≥ 1200	
Adesividade:	gf/pol	FTM 1	≥ 1200	
Release:	gf/pol	FTM 4	6,0 - 18,0	

### Frontal:

Descrição:	Filme de Polipropileno Fosco Biorientado CORONA			
Gramatura:	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	40,00	+ - 5,00
Espessura:	micra	ISO 534	54,50	+ - 4,00

### Adesivo:

Descrição:	Adesivo Permanente Hot Melt HM7520			
Gramatura:	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	25,00	+ - 2,00
Espessura:	micra	ISO 534	25,00	+ - 2,00

### Liner:

Descrição:	Liner Glassine			
Gramatura:	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	55,00	+ - 3,00
Espessura:	micra	ISO 534	50,00	+ - 3,00

### APLICAÇÕES:

#### Frontal:

Para impressão flexográfica base solvente e offset UV. É necessário o uso do tratamento corona em linha, de forma que a tensão superficial do filme atinja de 40 a 42 dinas/cm. Para os tipos de impressão flexo UV, offset UV e base água, caso o nível de ancoragem de tinta não seja satisfatório, recomendamos a aplicação de primer ou também a aplicação de verniz para superior resistência da impressão. Produto também indicado para impressão por termotransferência. Sugerimos testes prévios considerando variações em ribbons, impressoras e suas configurações de ajustes.

#### Adesivo:

HM 7520 é um adesivo permanente hot melt que oferece excelente "tack" e adesão a grandes variedades de substratos. Apresenta ótimo desempenho em baixas temperaturas e superfícies refrigeradas. Recomendado para superfícies irregulares, como corrugados. Possui aprovação FDA (Food and Drug Administration) para contato indireto com alimentos. De acordo com esta regulamentação, o adesivo deve estar separado do alimento por uma barreira de proteção.

Temperatura de Serviço: - 40°C a 60°C

Temperatura mínima de aplicação: -3°C

#### ARMAZENAMENTO:

a) Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 50 + 10%.

**ATENÇÃO:** Os dados considerados neste documento podem variar de acordo com o substrato e as condições de aplicação. Sempre recomendamos testar o material primeiro.

A RS Autoadesivos despacha todos os seus produtos paletizados e envolvidos em filme plástico. **No caso de recebimento fora dessas condições, é fundamental a comunicação desta ocorrência.** Utilize os canais descritos nesse documento. Não nos responsabilizamos por ocorrências causadas pela movimentação durante a entrega ou por danos durante o trajeto por transportadora não contratada pela RS Autoadesivos.