



Qualidade e Eficiência colados lado a lado

Boletim Técnico

Código:	PA00011					
Produto:	TERMICO C/ BARREIRA STD L. GLASSINE EXPO AC2020 1000MM PA					
Conjunto:	Gramatura:	g/m ²	NBR ISO 536:2000	150,00	+/-9,00	9,00
	Espessura:	Micra	NBR ISO 534:2006	133,00	+/-8,00	8,00
	Tack:	gf/pol	FTM 9	≥ 800		
	Adesividade:	gf/pol	FTM 1	≥ 800		
	Release:	gf/pol	FTM 4	4,0 - 16,0		
Frontal:	Descrição					
	Papel Térmico com barreira de proteção					
	Gramatura:	g/m ²	NBR ISO 536:2000	75,00	+/- 4,00	
	Espessura:	micra	NBR ISO 534:2006	63,00	+/- 3,00	
Adesivo:	Descrição					
	Adesivo acrílico permanente AC2020					
	Gramatura:	g/m ²	NBR ISO 536:2000	20,00	+/- 2,00	
	Espessura:	micra	NBR ISO 534:2006	20,00	+/- 2,00	
Liner:	Descrição					
	Liner Glassine					
	Gramatura:	g/m ²	NBR ISO 536:2000	55,00	+/- 3,00	
	Espessura:	micra	NBR ISO 534:2006	50,00	+/- 3,00	
Aplicações:						
Frontal indicado: Este produto pode ser usado para conversão de etiquetas de impressão variável tais como preços e código de barras por impressão térmica direta de curta duração. O frontal do produto apresenta resistência em diversas situações (umidade, água, plastificantes e óleos), porém testes devem ser realizados para homologação final do produto. Também aceita pré-impressão em flexografia. Produto recomendado para conversão rotativa e rotulagem manual. Manter o produto em local fresco e arejado. As primeiras voltas da bobina podem adquirir aparência amarelada se o material permanecer exposto a qualquer tipo de luz. Não recomendado para corte em folhas.						
Adesivo Indicado: O AC 2020 é um adesivo permanente acrílico que oferece bom "tack" e adesão à uma grande variedade de substratos em especial superfícies lisas e regulares. Bom desempenho em ampla faixa de temperatura. Possui aprovação FDA (Food and Drug Administration) para contato indireto com alimentos, o adesivo deve estar separado do alimento por uma barreira de proteção.						
Temperatura de serviço:	- 20°C a 60°C		Temperatura mínima de aplicação:	0°C	0°C	

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 50 ± 10%.

ATENÇÃO: Os dados considerados neste documento podem variar de acordo com o substrato e as condições de aplicação. Além disso, eles podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio. Sempre recomendamos testar o material primeiro

Revisão 00 – JUL / 2023

CNPJ: 01.005.844/0001

Av. Amâncio Gaioli, 225 - Água Chata, Guarulhos - SP, 07251-250

Telefone: 11.2481.9787

E-mail: contato@rsautoadesivos.com.br

www.rsautoadesivos.com.br

CÓPIA NÃO CONTROLADA
SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM