



# Qualidade e Eficiência colados lado a lado

## Boletim Técnico

Código:	PA01230				
Produto:	BOPP TRANSPARENTE CO L. GLASSINE AC2020 1000MM PA				
Conjunto:	Gramatura:	g/m <sup>2</sup>	NBR ISO 536:2000	120,00	+ - 10,00
	Espessura:	micra	NBR ISO 534:2006	120,00	+ - 10,00
	Tack:	gf/pol	FTM 9	≥ 800	
	Adesividade:	gf/pol	FTM 1	≥ 800	
	Release:	gf/pol	FTM 4	4,0 - 16,0	
Frontal:	Descrição				
	Filme de polipropileno transparente biorientado com tratamento corona				
	Gramatura:	g/m <sup>2</sup>	NBR ISO 536:2000	45,00	+ - 5,00
	Espessura:	micra	NBR ISO 534:2006	50,00	+ - 5,00
Adesivo:	Descrição				
	Adesivo acrílico permanente AC2020				
	Gramatura:	g/m <sup>2</sup>	NBR ISO 536:2000	20,00	+ - 2,00
	Espessura:	micra	NBR ISO 534:2006	20,00	+ - 2,00
Liner:	Descrição				
	Liner Glassine				
	Gramatura:	g/m <sup>2</sup>	NBR ISO 536:2000	55,00	+ - 3,00
	Espessura:	micra	NBR ISO 534:2006	50,00	+ - 3,00
Aplicações:					
Frontal indicado: é indicado para impressão flexográfica, letterpress, rotogravura, offset e serigrafia. Para aplicação de hot stamping sugerimos teste. É necessário o uso do tratamento corona em linha, de forma que a tensão superficial do filme atinja 42 dynas/cm. Para os tipos de impressão flexo UV e base água, offset UV e base água, caso o nível de ancoragem de tinta não seja satisfatório, sugerimos a aplicação de primer ou um verniz com baixo coeficiente de atrito para superior resistência da impressão. Testes prévios são recomendados com diferentes tintas disponíveis no mercado. Apresenta boa aderência em frascos plásticos não flexíveis, vidros e em superfícies regulares. Não recomendado para corte em folha.					
Adesivo Indicado: O AC 2020 é um adesivo permanente acrílico que oferece bom "tack" e adesão à uma grande variedade de substratos em especial superfícies lisas e regulares. Bom desempenho em ampla faixa de temperatura. Possui aprovação FDA ( Food and Drug Administration) para contato indireto com alimentos, o adesivo deve estar separado do alimento por uma barreira de proteção.					
Temperatura de serviço:	- 20°C a 60°C		Temperatura mínima de aplicação:	0°C	

**GARANTIA DE ESTOCAGEM:** Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 50 ± 10%.

**ATENÇÃO:** Os dados considerados neste documento podem variar de acordo com o substrato e as condições de aplicação. Além disso, eles podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio. Sempre recomendamos testar o material primeiro

Revisão 00 – JUL / 2023

CNPJ: 01.005.844/0001

Av. Amâncio Gaioli, 225 - Água Chata, Guarulhos - SP, 07251-250

Telefone: 11.2481.9787

E-mail: contato@rsautoadesivos.com.br

[www.rsautoadesivos.com.br](http://www.rsautoadesivos.com.br)

CÓPIA NÃO CONTROLADA  
SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM