



Qualidade e Eficiência colados lado a lado

Boletim Técnico

Código:	PA01283				
Produto:	BOPP TRANSPARENTE TC L. GLASSINE AC2020 1000MM PA				
Conjunto:	Gramatura:	g/m ²	NBR ISO 536:2000	120,00	+ - 10,00
	Espessura:	micra	NBR ISO 534:2006	120,00	+ - 10,00
	Tack:	gf/pol	FTM 9	≥ 800	
	Adesividade:	gf/pol	FTM 1	≥ 800	
	Release:	gf/pol	FTM 4	4,0 - 16,0	
Frontal:	Descrição				
	Filme de polipropileno transparente biorientado top coating				
	Gramatura:	g/m ²	NBR ISO 536:2000	45,00	+ - 5,00
	Espessura:	micra	NBR ISO 534:2006	50,00	+ - 5,00
Adesivo:	Descrição				
	Adesivo acrílico permanente AC2020				
	Gramatura:	g/m ²	NBR ISO 536:2000	20,00	+ - 2,00
	Espessura:	micra	NBR ISO 534:2006	20,00	+ - 2,00
Liner:	Descrição				
	Liner Glassine				
	Gramatura:	g/m ²	NBR ISO 536:2000	55,00	+ - 3,00
	Espessura:	micra	NBR ISO 534:2006	50,00	+ - 3,00
Aplicações:					
Frontal indicado: Este produto é indicado para impressão flexográfica, letterpress, rotogravura, offset e serigrafia. Apresenta boa aceitação de hot stamping. Pode ser utilizado para cold foil, porém para obter uma melhor performance, recomenda-se a aplicação de tratamento corona. Produto recomendado para conversão. Não recomendado para corte em folhas. Apresenta boa aderência em frascos plásticos não flexíveis, vidros e em superfícies regulares.					
Adesivo Indicado: O AC 2020 é um adesivo permanente acrílico que oferece bom "tack" e adesão à uma grande variedade de substratos em especial superfícies lisas e regulares. Bom desempenho em ampla faixa de temperatura. Possui aprovação FDA (Food and Drug Administration) para contato indireto com alimentos, o adesivo deve estar separado do alimento por uma barreira de proteção.					
Temperatura de serviço:	- 20°C a 60°C		Temperatura mínima de aplicação:	0°C	

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 50 ± 10%.

ATENÇÃO: Os dados considerados neste documento podem variar de acordo com o substrato e as condições de aplicação. Além disso, eles podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio. Sempre recomendamos testar o material primeiro

Revisão 00 – JUL / 2023

CNPJ: 01.005.844/0001

Av. Amâncio Gaioli, 225 - Água Chata, Guarulhos - SP, 07251-250

Telefone: 11.2481.9787

E-mail: contato@rsautoadesivos.com.br

www.rsautoadesivos.com.br

CÓPIA NÃO CONTROLADA
SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM