



# Qualidade e Eficiência colados lado a lado

## Boletim Técnico

Código:	PA01289
---------	---------

Produto:	TERMICO ECO L. GLASSINE AC2020 1000MM PA
----------	--

Conjunto:	Gramatura:	g/m <sup>2</sup>	NBR ISO 536:2000	145,00	+ - 10,00
	Espessura:	micra	NBR ISO 534:2006	145,00	+ - 13,00
	Tack:	gf/pol	FTM 9	≥ 800	
	Adesividade:	gf/pol	FTM 1	≥ 800	
	Release:	gf/pol	FTM 4	4,0 - 16,0	

Frontal:	Descrição				
	Papel Térmico ECO				
	Gramatura:	g/m <sup>2</sup>	NBR ISO 536:2000	70,00	+ - 5,00
	Espessura:	micra	NBR ISO 534:2006	75,00	+ - 8,00

Adesivo:	Descrição				
	Adesivo Permanente Acrílico AC2020				
	Gramatura:	g/m <sup>2</sup>	NBR ISO 536:2000	20,00	+ - 2,00
	Espessura:	micra	NBR ISO 534:2006	20,00	+ - 2,00

Liner:	Descrição				
	Liner Glassine				
	Gramatura:	g/m <sup>2</sup>	NBR ISO 536:2000	55,00	+ - 3,00
	Espessura:	micra	NBR ISO 534:2006	50,00	+ - 3,00

### Aplicações:

Frontal indicado: É indicado para impressão térmica direta. Produto recomendado para conversão rotativa e rotulagem manual. Não apresenta tratamento superficial impermeabilizante e barreira de proteção. Não possui resistência à água, óleos, gorduras e sangue. Indicado para produtos totalmente secos. Manter o produto em local fresco e arejado. As primeiras voltas da bobina podem adquirir aparência amarelada se o material permanecer exposto a qualquer tipo de luz. Não indicado para corte em folhas.

Adesivo Indicado: O AC 2020 é um adesivo permanente acrílico que oferece bom "tack" e adesão à uma grande variedade de substratos em especial superfícies lisas e regulares. Bom desempenho em ampla faixa de temperatura. Possui aprovação FDA ( Food and Drug Administration) para contato indireto com alimentos, o adesivo deve estar separado do alimento por uma barreira de proteção.

Temperatura de serviço: - 20°C a 60°C      Temperatura mínima de aplicação: 0°C

**GARANTIA DE ESTOCAGEM:** Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 50 ± 10%.

**ATENÇÃO:** Os dados considerados neste documento podem variar de acordo com o substrato e as condições de aplicação. Além disso, eles podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio. Sempre recomendamos testar o material primeiro

Revisão 00 – JUL / 2023

CNPJ: 01.005.844/0001

Av. Amâncio Gaioli, 225 - Água Chata, Guarulhos - SP, 07251-250

Telefone: 11.2481.9787

E-mail: contato@rsautoadesivos.com.br

[www.rsautoadesivos.com.br](http://www.rsautoadesivos.com.br)

CÓPIA NÃO CONTROLADA  
SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM